

CMV-10/AD

Imagens ilustrativas



Compressor de ar direto de pistão Motomil, motor monofásico e lubrificação à óleo.

Ideal para extração e captação de água em lençóis freáticos através de poços artesianos e outras aplicações.

Possui: pés de borracha, visor de nível de óleo e regulador de pressão de saída.

Acompanha frasco com óleo lubrificante.

Modelo	CMV-10/AD - Monofásico
Código do Produto	18316.8
Código de Barras	7899265183169
Tensão	110 - 127 - 220 - 254 V
Corrente máxima de trabalho	28,0 - 31,3 - 14,0 - 15,7 A
Corrente nominal	25,8 - 30,2 - 12,9 - 15,1 A
Potência do motor	2 cv - 1,5 kW
Número de polos do motor	2
Rotação do motor	3505 rpm
Frequência	60 Hz
Deslocamento teórico	283 l/mim - 10 pés ³ /min
Pressão máxima	100 lbf/pol ² - 6,9 bar
Pressão mínima	100 lbf/pol ² - 6,9 bar
Nº de pistão	2 - V
Nº de estágio	1
Rotação da unidade	995 rpm
Volume de óleo no carter	450 ml
Tipo de óleo do carter	AW-150
Aplicação	Profissional
Nível de ruído	80 dB(A)
Peso unidade compressora	15,5 kgf
Peso bruto	45 kgf
Peso líquido	38 kgf
Dimensão produto (A x L x C)	375 x 375 x 610 mm
Dimensão caixa (A x L x C)	650 x 470 x 505 mm
Norma	NR-13; Portaria 255/2014 ASME
Garantia	12 meses - Contra defeito de fabricação

CMV-10/AD

Imagens ilustrativas



Compressor de ar direto de pistão Motomil, motor monofásico e lubrificação à óleo.

Ideal para extração e captação de água em lençóis freáticos através de poços artesianos e outras aplicações.

Possui: pés de borracha, visor de nível de óleo e regulador de pressão de saída.

Acompanha frasco com óleo lubrificante.

Modelo	CMV-10/AD - Trifásico
Código do Produto	18317.6
Código de Barras	7899265183176
Tensão	220 - 380 V
Corrente máxima de trabalho	5,7 - 3,3 A
Corrente nominal	5,7 - 3,3 A
Potência do motor	2 cv - 1,5 kW
Número de polos do motor	2
Rotação do motor	3490 rpm
Frequência	60 Hz
Deslocamento teórico	283 l/mim - 10 pés ³ /min
Pressão máxima	100 lbf/pol ² - 6,9 bar
Pressão mínima	100 lbf/pol ² - 6,9 bar
Nº de pistão	2 - V
Nº de estágio	1
Rotação da unidade	995 rpm
Volume de óleo no carter	450 ml
Tipo de óleo do carter	AW-150
Aplicação	Profissional
Nível de ruído	80 dB(A)
Peso unidade compressora	15,5 kgf
Peso bruto	45 kgf
Peso líquido	38 kgf
Dimensão produto (A x L x C)	375 x 375 x 610 mm
Dimensão caixa (A x L x C)	650 x 470 x 505 mm
Norma	NR-13; Portaria 255/2014 ASME
Garantia	12 meses - Contra defeito de fabricação