



ECI - 50M / I-110

Imagens ilustrativas

Rotor fechado em alumínio



Acompanha: Injetor



Acompanha: Válvula de espera

Para bombeamento de água com altura de sucção acima de 8 metros. Ideal para residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios, diversas aplicações de pequeno porte onde necessita-se bombeamento de água isenta de sólidos.

| Modelo                            | ECI-50M                                |
|-----------------------------------|--|
| Código do Produto                 | 21780.3                                |
| Código de Barras                  | 7898904221781                          |
| Tensão (V)                        | 110 - 127   220 - 254                  |
| Corrente máxima (A)               | 6,6 - 8,0   3,3 - 4,0                  |
| corrente nominal (A)              | 7,0 - 6,8   3,5 - 3,4                  |
| Potência do motor (cv   kW)       | 1/2   0,37                             |
| Nº de polos do motor              | 2                                      |
| Rotação do motor (rpm)            | 3410                                   |
| Frequência (Hz)                   | 60                                     |
| Vazão máx. (m³/h)                 | 1,0                                    |
| Altura máx. manométrica (m.c.a)   | 10,0                                   |
| Sucção máxima (m)                 | 8,0                                    |
| Diâmetro recalque (pol)           | 3/4"                                   |
| Diâmetro sucção (pol)             | 1"                                     |
| Diâmetro do rotor (mm)            | 112                                    |
| Diâmetro retorno (pol)            | 3/4"                                   |
| Modelo injetor                    | I-110                                  |
| Material do rotor                 | Alumínio                               |
| Peso bruto (kgf)                  | 11,1                                   |
| Peso líquido (kgf)                | 10,7                                   |
| Dimensão caixa (A x L x C) (mm)   | 270 x 170 x 325                        |
| Dimensão produto (A x L x C) (mm) | 235 x 145 x 280                        |
| Garantia                          | 6 meses - Contra defeito de fabricação |

| Modelo        | Código   | Potência (cv) | Tipo do Injetor | Ø Injetor (pol) | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Ø Retorno (pol) | Ø Rotor (mm) | Recalque Mín. (mca) | Recalque Max. (mca) | TABELA DE SELEÇÃO              |     |     |    |    |    |    |    |               |
|---------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------|
|               |          |               |                 |                 |                |                  |                 |              |                     |                     | Profundidade até o injetor (m) |     |     |    |    |    |    |    | Vazão em m³/h |
| MONO - 60 Hz  | 127/220V |               |                 |                 |                |                  |                 |              |                     |                     | 16                             | 18  | 20  | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32            |
| ECI-50M i-110 | 21780.3  | 1/2           | i-110           | 3               | 1              | 3/4              | 3/4             | 112          | 10                  | 12                  | 1,4                            | 1,2 | 0,9 |    |    |    |    |    |               |

ECI - 75M / I-110

Imagens ilustrativas



Rotor fechado  
em alumínio



Acompanha:  
Injetor



Acompanha:  
Válvula de  
espera

Para bombeamento de água com altura de sucção acima de 8 metros. Ideal para residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios, diversas aplicações de pequeno porte onde necessita-se bombeamento de água isenta de sólidos.

| Modelo                            | ECI-75 M                               |
|-----------------------------------|--|
| Código do Produto                 | 21781.1                                |
| Código de Barras                  | 7898904217814                          |
| Tensão (V)                        | 110-127   220-254                      |
| Corrente máxima (A)               | 8,5-9,4   4,2-4,7                      |
| corrente nominal (A)              | 7,7-7,8   3,8-3,9                      |
| Potência do motor (cv   kW)       | 3/4   0,55                             |
| N° de polos do motor              | 2                                      |
| Rotação do motor (rpm)            | 3430                                   |
| Frequência (Hz)                   | 60                                     |
| Vazão máx. (m³/h)                 | 1,2                                    |
| Altura máx. manométrica (m.c.a)   | 13                                     |
| Sucção máxima (m)                 | 8                                      |
| Diâmetro recalque (pol)           | 3/4"                                   |
| Diâmetro sucção (pol)             | 1"                                     |
| Diâmetro do rotor (mm)            | 119                                    |
| Diâmetro retorno (pol)            | 3/4"                                   |
| Modelo injetor                    | I-110                                  |
| Material do rotor                 | Alumínio                               |
| Peso bruto (kgf)                  | 12                                     |
| Peso líquido (kgf)                | 11,60                                  |
| Dimensão caixa (A x L x C) (mm)   | 270 x 180 x 330                        |
| Dimensão produto (A x L x C) (mm) | 235 x 130 x 280                        |
| Garantia                          | 6 meses - Contra defeito de fabricação |

| Modelo        | Código   | Potência (cv) | Tipo do Injetor | Ø Injetor (pol) | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Ø Retorno (pol) | Ø Rotor (mm) | Recalque Mín. (mca) | Recalque Max. (mca) | TABELA DE SELEÇÃO              |     |     |     |    |    |    |    |               |
|---------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|---------------|
|               |          |               |                 |                 |                |                  |                 |              |                     |                     | Profundidade até o injetor (m) |     |     |     |    |    |    |    | Vazão em m³/h |
| MONO - 60 Hz  | 127/220V |               |                 |                 |                |                  |                 |              |                     |                     | 16                             | 18  | 20  | 22  | 24 | 26 | 28 | 30 | 32            |
| ECI-75M i-110 | 21781.1  | 3/4           | i-110           | 3               | 1              | 3/4              | 3/4             | 119          | 13                  | 13                  | 1,6                            | 1,4 | 1,2 | 0,9 |    |    |    |    |               |

