

MMI-50 - 127V

Imagens ilustrativas



Motoesmeril Motomil Monovolt. Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos específicos para cada função. Possui sistema de proteção dos rebolos e direcional de fagulhas, suporte da ferramenta ajustável e rolamento blindado e partida rápida.

Equipado com chave liga/desliga e cabo com plugue conforme especificação do Inmetro. Atende Norma ABNT NBR 15230.

| Modelo | MMI-50 - 127V |
|-------------------------------|--|
| Código do Produto | 7590.8 |
| Código de Barras | 7897545375907 |
| Nº de Fases | Monofásico |
| Tensão | 127 Volts |
| Rebolo (Ø x L x F) | 6 x 3/4 x 1/2 polegadas |
| Frequência | 60 Hz |
| Velocidade Máxima Vazio | 3560 rpm |
| Velocidade com Carga | 3090 rpm |
| Potência Absorvida | 360 Watts |
| Potência Útil | 200 Watts |
| Corrente | 3,0 A |
| Temperatura ambiente | 40°C |
| Classe de Isolamento | B |
| Regime de Trabalho | S2 - 15min |
| Dimensão do Produto (CxLxA) | 345x175x225mm |
| Dimensão da Embalagem (CxLxA) | 360x190x240mm |
| Peso Bruto | 6,2 kgf |
| Peso Líquido | 5,8 kgf |
| Garantia | 6 Meses - Contra Defeito de Fabricação |

MMI-50 - 220V

Imagens ilustrativas



Motoesmeril Motomil Monovolt. Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos específicos para cada função. Possui sistema de proteção dos rebolos e direcional de fagulhas, suporte da ferramenta ajustável e rolamento blindado e partida rápida.

Equipado com chave liga/desliga e cabo com plugue conforme especificação do Inmetro. Atende Norma ABNT NBR 15230.

| Modelo | MMI-50 - 220V |
|-------------------------------|--|
| Código do Produto | 7589.2 |
| Código de Barras | 7897545375891 |
| Nº de Fases | Monofásico |
| Tensão | 220 Volts |
| Rebolo (Ø x L x F) | 6 x 3/4 x 1/2 polegadas |
| Frequência | 60 Hz |
| Velocidade Máxima Vazio | 3560 rpm |
| Velocidade com Carga | 3090 rpm |
| Potência Absorvida | 360 Watts |
| Potência Útil | 200 Watts |
| Corrente | 1,75 A |
| Temperatura ambiente | 40°C |
| Classe de Isolamento | B |
| Regime de Trabalho | S2 - 15min |
| Dimensão do Produto (CxLxA) | 345x175x225mm |
| Dimensão da Embalagem (CxLxA) | 360x190x240mm |
| Peso Bruto | 6,2 kgf |
| Peso Líquido | 5,8 kgf |
| Garantia | 6 Meses - Contra Defeito de Fabricação |

MMI-50BV

Imagens ilustrativas



Motoesmeril Motomil Bivolt com chave Seletora. Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos específicos para cada função. Possui sistema de proteção dos rebolos e direcional de fagulhas, suporte da ferramenta ajustável e rolamento blindado e partida rápida.

Equipado com chave liga/desliga e cabo com plugue conforme especificação do Inmetro. Atende Norma ABNT NBR 15230.

| Modelo | MMI-50BV (com chave seletora) |
|-------------------------------|--|
| Código do Produto | 21294.3 |
| Código de Barras | 7897545312940 |
| Nº de Fases | Monofásico |
| Tensão | 127/220 Volts |
| Rebolo (Ø x L x F) | 6 x 3/4 x 1/2 polegadas |
| Frequência | 60 Hz |
| Velocidade Máxima Vazio | 3560 rpm |
| Velocidade com Carga | 3090 rpm |
| Potência Absorvida | 360 Watts |
| Potência Útil | 200 Watts |
| Corrente | 3,0/1,75 A |
| Temperatura ambiente | 40°C |
| Classe de Isolamento | B |
| Regime de Trabalho | S2 - 15min |
| Dimensão do Produto (CxLxA) | 345x175x225mm |
| Dimensão da Embalagem (CxLxA) | 370x190x240mm |
| Peso Bruto | 6,2 kgf |
| Peso Líquido | 5,7 kgf |
| Garantia | 6 Meses - Contra Defeito de Fabricação |